



Montageanleitung Grand Table

Lieferumfang:

- Tischplatte mit Tischfuß und zwei Aufnahmen für die Werkseitige Tischschienen.
- 4 Filzgleiter ca. 27x30mm
- 1 TX30 Schraube M6x60 Senkkopf mit Distanzstück und Drehriegel
- TX 30 Schraubendreher

Der Tisch wird exakt wie der Werkseitige Tisch benutzt. Er lässt sich genauso einfach in die Schiene einführen. Als Unterschied zur Werklösung ist dieser Tisch kleiner, jedoch im Fahrzeug an Ort und Stelle zu verstauen.

Zur Befestigung des Tisches wird die Schraube nahe des Fahrersitz (Bild 1) in der Tischschiene (wenn man vor der Schiene steht die ganz rechte) ausgeschraubt. An gleiche Stelle wird der Drehriegel samt Distanzstück befestigt. (Bild 3 und 4) Der Anzugsmoment des Drehriegels beträgt 2nM. Es ist darauf zu achten, dass der Drehriegel horizontal oder Senkrecht ausgerichtet ist. Der Drehriegel ist 4x90° Rastbar.



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4

Im Bereich des Fußbodens sind zwei Filzgleiter als Schutz des Bodens und des Tisches zu verkleben. (Bild 5)

Ebenfalls sind zwei Filzgleiter an der fahrzeugeigenen Tischschiene zu verkleben. (Bild 6)

Zum Aus- oder Einklappen des Tischfusses bitte die Verriegelungstaste am Gelenk drücken. (Pfeil Bild 8)



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Zum Verstauen den Tisch zwischen Bank und der Verriegelung (Bild 4 und Bild 7) lagern und Verriegelung um 90 Grad Richtung Tisch drehen. (Bild 9)



Bild 9



**Niemals den Tisch während der Fahrt aufgebaut lassen.
Während der Fahrt ist der Tisch sicher zu verstauen.
Alle Werkseitigen Warnaufkleber bleiben gültig**

